

Shell HELIX Diesel HX5 AJ 10W-30

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30

ー乗用車用ディーゼルエンジン油ー

シェルヒリックス HX5 AJ は高度精製基油にディーゼルエンジンオイルに必要な添加剤を配合した乗用車用ディーゼルエンジン油です。米国石油協会規格 API CF 相当のディーゼルエンジン油で、優れた清浄性、耐摩耗性能を有します。

■シェルヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 の特徴

1. 優れた高温清浄性を有しています

過酷な運転条件の下ではエンジンオイルへの熱負荷が大きくなります。熱負荷が大きくなると、エンジンオイル中にスラッジ等の劣化物が発生しやすくなり、さらにピストンリングまわりやリング溝に堆積物を生成します。

シェルヒリックス ディーゼル HX5 AJ は、過酷な運転条件でもピストンリングまわりやリング溝をクリーンに保ち、リング固着を防止する等、エンジン内をクリーンに保ちます。

2. 優れた耐摩耗性能を有します

シェルヒリックス ディーゼル HX5 AJ は、優れた添加剤配合技術により、動弁系、ピストンリング、シリンダ、ライナー等のエンジン各部の摩耗を防止します。

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 代表性状							
項目 粘度 グレード	密度 (15°C) g/cm ³	引火点 (開放式) °C	流動点 °C	動粘度 mm ² /s		色 (ASTM)	粘度 指数
				@40°C	@100°C		
10W-30	0.879	228	-25.0	70.1	11.0	L2.0	148

* 代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。(2016-01)

シェル ヒリックス ディーゼル HX5 AJ 10W-30 の販売荷姿 : 20L ペール缶 4L×6

■使用上の留意事項

- ・JASO DL-1 規格・同 DH-2 規格のディーゼルエンジンオイル指定/推奨車(DPF=ディーゼル微粒子捕集フィルターが搭載されている車両)にはご使用になれません。
- ・極端な気温条件下での運転や、オイルを交換しないまま長期間使い続けることは、エンジンに悪影響をおよぼす恐れがありますのでご注意ください。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。
- ・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけでなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上、ご自身の責任で必要な措置を講じるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。



取扱上の注意 ▼下記の注意事項に従ってお取扱ください。

＜取り扱い上の注意＞	
【安全対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・使用前にカタログ、SDS を入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・取り扱う際は保護具を使用すること。
【応急措置】	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 ・飲み込むと下痢・嘔吐を起こすことがあります。 ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低 15 分間洗浄し、医師の手当てを受けること。 ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹸で十分に洗うこと。
【保管】	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。 ・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。
【廃棄】	<ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 ・不明な場合は購入先に相談の上処理すること。

Ver.1. 2017.11.1

